

Hlásiče oxidu uhľnatého napájané batériou

Kidde 900-0233UK/900-0230UK

Napájanie batérie (dodávané s 3 ks batérií AA) – sníma aj pri výpadku elektrického prúdu

Dve svetelné kontrolky – červená – svieti pri stave poplachu; zelená – normálny funkcia, napájanie z batérií funguje

Tlačidlo Test/Reset – spúšťa test obvodov snímača a umožňuje okamžité zastavenie zvukového poplachu

Digitálny displej – nepretržite zobrazuje snímané úrovně CO (iba pri type 900-0230UK)

Signalizácia konca životnosti – pozorňuje užívateľa na potrebu výmeny snímača po 7 rokoch činnosti



Popis snímača

Batériou napájané snímače Kidde 900-0233 / 900-0230 predstavujú ľahko inštalovateľné jednotky, ktoré poskytujú spoľahlivú ochranu pred nebezpečenstvom oxidu uhľnatého. Ľahké pochopenie funkcie prístrojov je zabezpečené detailnou užívateľskou dokumentáciou. Modul s malými rozmermi a estetickým dizajnom je vhodný na inštaláciu do obytných priestorov akéhokoľvek typu. Snímač prístrojov má životnosť 7 rokov po prvom pripojení batérií.

Užívateľské výhody

Tieto snímače upozorňujú na výskyt smrteľne nebezpečných koncentrácií oxidu uhľnatého hlasným varovným signálom. Snímače nepretržite monitorujú koncentráciu oxidu uhľnatého, a to i v prípadoch výpadku elektrického prúdu, kedy jednotky napájané striedavým prúdom ochranu neposkytujú. Prístroje majú 7-ročnú životnosť a poskytujú tak o 40 % dlhšiu dobu ochrany ako rad iných v súčasnosti dostupných snímačov. Tieto batériou napájané snímače ponúkajú rozšírené možnosti upevnenia a umožňujú tak inštaláciu na stenu alebo umiestnenie na vodorovnú plochu, ak je to pre vás vhodnejšie.

Charakteristika a výhody

- Napájanie batériou (3 ks batérií AA v dodávke) – poskytuje ochranu pri výpadku prúdu
- Tlačidlo Test/Reset – slúži na testovanie správnej funkcie jednotky. Počas zvukovej signalizácie poplachu slúži na jeho zastavenie.
- Signalizácia 7-ročnej životnosti – upozorňuje užívateľa na potrebu výmeny prístroja po uplynutí 7-ročnej životnosti (40 % viac ako rad ostatných CO snímačov).
- Schválené BSI a certifikované podľa EN 50291.
- 7-ročná záruka výrobcu.

Ďalšie informácie

Snímače majú uzatvárací systém batérií, ktorý zabraňuje uzavretiu priehradky pre batérie v prípade, že boli nesprávne založené. Testovacie tlačidlo slúži na elektronickú simuláciu prítomnosti CO spustením poplachu jednotky. Tento proces kompletne otestuje elektronické prvky jednotky na overenie plnej funkčnosti. Jednotky majú dve svetelné kontrolky. Zelená LED kontrolka signalizuje bliknutím každých 30 sekúnd správnu funkciu snímača pri zapojení na batérie. Červená LED kontrolka signalizuje intenzívnym blikaním nasnímanie CO. Blikať prestane až v prípade resetu prístroja alebo pri poklese koncentrácie CO.

Snímače spĺňajú nasledujúce požiadavky na časovú odozvu v súlade s EN 50291:

- **pri koncentrácii CO 30 ppm** – jednotka nemôže hlásiť poplach za menej ako 120 minút
- **pri koncentrácii CO 50 ppm** – jednotka musí hlásiť poplach v rozmedzí 60 – 90 minút
- **pri koncentrácii CO 100 ppm** – jednotka musí hlásiť poplach v rozmedzí 10 – 40 minút
- **pri koncentrácii CO 300 ppm** – jednotka musí hlásiť poplach do 3 minút

	900-0233UK	900-0230UK
Napájanie	3 x batérie AA (dodané)	3 x batérie AA (dodané)
Digitálny displej	Nie	Ano
Teplotný rozsah	4 °C až 38 °C	4 °C až 38 °C
Rozsah pracovnej vlhkosti	10 – 95 % relatívna vlhkosť	10 – 95 % relatívna vlhkosť
Rozmery	126 x 72 x 35 mm	126 x 72 x 35 mm
Životnosť	7 rokov – životnosť snímača	7 rokov – životnosť snímača
Množstvo v balení	3 kusy	3 kusy
Záruka	7 rokov	7 rokov